


- Caratteristiche:
- Valore 2500 ohm \pm 1% a 20° C;
 - Corrente di riferimento 10 mA;
 - Fissaggio mediante 2 viti M4 (non fornite);
 - Terminali di collegamento per capicorda occhio (\varnothing 5);

MODIFICHE	
REV.	DATA

MATERIE		TRATT. TERM. / :		TRATT. SUP. / :	
 <p>Caratteristiche generali di questo prodotto sono descritte nel foglio di dati che si trova in ogni confezione.</p>	<p>PRELIMINARE GENERALE: ISO 2788-2</p> <p>REDA: /</p> <p>DENOMINAZIONE: Resistenza addizionale 2500 ohm</p>	<p>REVISIONE: /</p> <p>PRODOTTORE: /</p> <p>REVISIONE: /</p> <p>REVISIONE: /</p>	<p>REVISIONE: /</p> <p>REVISIONE: /</p> <p>REVISIONE: /</p>	<p>REVISIONE: /</p> <p>REVISIONE: /</p> <p>REVISIONE: /</p>	<p>REVISIONE: /</p> <p>REVISIONE: /</p> <p>REVISIONE: /</p>
<p>CODICE: RC 02.11.02</p>		<p>DIS. N. : 01 PR02.11022 / 00</p>		<p>DATA</p> <p>13/06/05</p> <p>13/06/05</p>	