



Amperometri e Voltmetri elettromagnetici per c.a.

AC moving iron Ammeters and Voltmeters

Serie C

C series

Scala intercambiabile

Exchangeable scale



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

CONSTRUZIONE

MANUFACTURING

PRECISIONE

ACCURACY

TENSIONE DI ESERCIZIO

WORKING VOLTAGE

TENSIONE DI PROVA

TEST VOLTAGE

FREQUENZA

FREQUENCY

AUTOCONSUMO

SELF-CONSUMPTION

a norme CEI e IEC

according to CEI and IEC standards

$\pm 1.5\%$ del valore di fondo scala, riferita a 20°C

$\pm 1.5\%$ full scale value, referred to 20°C

600V

600V

2 KV per 1' a 50 Hz

2 KV (for one minute at 50 HZ)

40 ÷ 50 ÷ 60 Hz

40 ÷ 50 ÷ 60 Hz

1,1 VA circa (amperometri)

3 VA circa (voltmetri)

about 1,1 VA (Ammeters)

about 3 VA (Voltmeters)

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONI FRONTALI mm / FRONT DIMENSIONS mm

MODELLO / TYPE

FORATURA PANNELLO mm / PANEL CUT-OUT mm

PROFONDITÀ D'INCASSO mm / MAX MOUNTING DEPTH mm



48 x 48

48C

44.5 x 44.5

60



72 x 72

72C

67 x 67

60



96 x 96

96C

91 x 91

60

Amperometri per inserzione diretta o su TA/5 A (oppure suTA/1 A)

Ammeters for direct connection or on CT/5 A (or on CT/1 A)

Voltmetri per inserzione diretta e su TV/100 V

Voltmeters for direct connection and on VT/100 V

Portate dirette Direct range	su TA/5 A on CT/5 A	Scala normale Normale scale 1In	Scala ristretta Overscale 2In	Scala ristretta Overscale 5In	Portate dirette Direct range	su TV/100 V on VT/100 V	Valore di fondo scala Full scale value
1 A	-	1 A	1 - 2 A	1 - 5 A	40 V	-	40 V
1,5 A	-	1,5 A	1,5 - 3,5 A	1,5 - 7,5 A	60 V	-	60 V
3 A	-	3 A	3 - 6 A	3 - 15 A	100 V	-	100 V
5 A	-	5 A	5 - 10 A	5 - 25 A	150 V	-	150 V
7,5 A	-	7,5 A	7,5 - 15 A	7,5 - 37,5 A	250 V	-	250 V
10 A	10/5 A	10 A	10 - 20 A	10 - 50 A	300 V	220/100 V	300 V
15 A	15/5 A	15 A	15 - 30 A	15 - 75 A	500 V	380/100 V	500 V
20 A	20/5 A	20 A	20 - 40 A	20 - 100 A	600 V	500/100 V	600 V
25 A	25/5 A	25 A	25 - 50 A	25 - 125 A			
30 A	30/5 A	30 A	30 - 60 A	30 - 150 A			
50 A	50/5 A	50 A	50 - 100 A	50 - 250 A			

A RICHIESTA / ON REQUEST

Coprimorsetti anti-infortunio / anti-accident protection

Scale aggiuntive / additional scale

COME ORDINARE / HOW TO ORDER:

MODELLO / MODEL

C

PORTATA / RANGE

SCALA / SCALE

ESECUZIONI PARTICOLARI / PARTICULAR EXECUTIONS



FASE Italy Tel. (0039) 2 - 9986557 Fax. (0039) 2 - 9986425
Internet: <http://www.fase.it> E-MAIL: info@fase.it

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso
Specifications are subject to change without notice